



## Автобетоносмеситель 58149Z (шасси КАМАЗ-6520 6x4)

### Технические характеристики

Автобетоносмеситель 58149Z предназначен для доставки готовой бетонной смеси потребителям с сохранением свойств смеси в пути следования и для выгрузки смеси в место укладки или бетонотранспортные средства (автобетононасосы, стационарные бетононасосы и т.д.).

#### Технические особенности:

Привод смесительного барабана осуществляется от автономного двигателя.

Система гидропривода оснащается надёжными гидравлическими компонентами ведущих европейских и отечественных производителей:

- планетарный редуктор с высоким запасом крутящего момента - "ZF", Германия, "RMP" Италия;
- маслоохладитель со встроенным электроventильатором и масляным фильтром - "AKG Thermotechnik International GmbH&Co.KG", Германия; "Oesse S.r.l.", Италия;
- эластичная муфта - "Centa", Германия;
- гидростатическая трансмиссия ГСТ-90 - "PSM-HYDRAULICS", Россия.

Возможна установка электронного управления для поддержания постоянной скорости вращения барабана смесителя независимо от скорости двигателя.

#### ОПЦИИ:

- \* Система централизованной смазки опорных роликов;
- \* Система видеонаблюдения;
- \* Пластиковые разгрузочные лотки;
- \* Светодиодная подсветка градуированной шкалы водобака;
- \* Двухстороннее расположение лестницы с площадкой;
- \* Трехстороннее месторасположение рычагов управления приводом смесителя;
- \* Термомат для обогрева водобака от бортовой сети шасси (24В);
- \* "Зимний" вариант технологического оборудования, обеспечивающее надежную защиту бетонной смеси при низких температурах до - 40 °С.

Автобетоносмеситель эксплуатируется при температуре от - 20 °С до + 40 °С.

<b>Модель</b> .....	58149Z
Вместимость смесительного барабана по выходу готовой смеси, м <sup>3</sup> .....	9,0
Геометрический объем смесит. барабана, м <sup>3</sup> .....	14,3
Полезная грузоподъемность по бетонной смеси, кг .....	17800
Частота вращения смесительного барабана, об/мин .....	0-14
Высота загрузки смесительного барабана .....	3800
Высота выгрузки .....	400-2350
Вместимость бака для воды, л .....	800
Тип привода смесительного барабана .....	гидромеханический с отбором мощности от автономного двигателя Д-245, Hatz, Deutz
Скорость выгрузки при подвижности бетонной смеси 5-6 см, м <sup>3</sup> /мин .....	1
Мощность привода смесит. оборудования, кВт .....	65
Масса, кг:	
— технологического оборудования, кг .....	4800
— снаряженная .....	14425
— полная .....	33100
Распределение полной массы, кг, не более:	
— на переднюю ось .....	7500
— на заднюю тележку .....	25600
Габаритные размеры, мм: (длина x ширина x высота) .....	8800x2500x3800
Максимальная скорость движения при полной нагрузке, км/ч .....	60

#### Базовое шасси:

Модель ..... КАМАЗ-6520

#### Двигатель:

Модель Cummins ISB6.7e4 300/ ISB6.7 300 (Евро-4)  
 Тип ..... дизельный с турбонаддувом и ОНВ  
 Максимальная полезная мощность, л. с (кВт),  
 при 2500/2300 об/мин ..... 298 (219)/307 (225,6)